



2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand



2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

Übersicht



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 44 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre
- integrierte Servicetür

Einbau in Verglasung:

- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend $\geq 100\text{mm}$ (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

Eigenschaften


Eigenschaft		Sperrtüre dB Confort 59 mm 2 FLG.	Sperrtüre dB Confort 68 mm 2 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 41 dB	bis Rw 44 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC2	bis RC3
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	Ja	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Nein	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Nein	
	Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Servicetüre	Einbau	Nein	Ja
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

Blockzarge in FST-Verglasung


Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt




Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf




Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe gefälzt




Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten, Türe stumpf



Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt



Einbau in FeuerschutzTeam Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe stumpf




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

Blockzarge in FST-Vollwände


Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,
Türe gefälzt




Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,
Türe stumpf




Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,
Türe gefälzt




Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,
Türe stumpf



Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,
Türe gefälzt



Einbau in FeuerschutzTeam Vollwand,
Türe stumpf



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*

Türe / Oberteil voll*
Türschliesser bandseitig*


Türschliesser bandseitig*






Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*












Streiftüre



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand


Glaseinsätze Türe




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

2-flg. Türe 59/68 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz in Systemwand


Stiltüren



Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt, Türe gefälzt



Einbau in Vollwand, Türe gefälzt



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.